

Pflegeanleitung für geölte Haustür Holzoberflächen

Um die Qualität und Schönheit der Oberfläche von Holztüren, welche mit ADLER Pullex Holzöl behandelt werden, möglichst lange zu erhalten, sollten sie entsprechend gepflegt werden.

1) Reinigung

Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir das Abwischen mit einem trockenen, weichen und nicht fasernden Lappen. Leichte Verunreinigungen wie Fingerabdrücke können nach Bedarf mit einem befeuchteten Lappen gereinigt werden. Zusätze von kleinen Mengen von milden Neutralreinigern zum Waschwasser sind möglich. Wesentlich sind dabei die Flächen anschließend trocken abzuwischen. Stark verschmutzte und fettige Flächen werden porentief durch Abwischen mit Adlerol Aromatenfrei 80301 Verdünner (in Holzfarbladen erhältlich) angefeuchtetem Pflagetuch gereinigt. Danach trocken nachwischen.

2) Pflege

Zur schonenden Pflege und Auffrischung empfehlen wir eine jährliche, oder je nach Bedarf* auch häufigere Behandlung mit ADLER Pullex Holzöl (farblos, grau oder braun – für das Ton siehe Türdokumentation** oder den Händler kontaktieren). Die Oberfläche sollte trocken, staub- und fettfrei sein. Pullex Holzöl Öl dünn und gleichmäßig mit einem geeigneten Pinsel verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung Überschuss in Faserrichtung mit Baumwolllappen auswischen. Bei stärker abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein Anschliff mit dem Schleifvlies in Faserrichtung. Nach Entfernung des Schleifstaubs Pullex Holzöl nachstreichen und dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung Überschuss in Faserrichtung auswischen. Falls notwendig, Auftrag nach Trocknung über Nacht wiederholen. Mindestlufttemperatur während Behandlung ist 15°C!

3) Trocknung

ADLER Pullex Holzöle wurden auf Basis veredelter, pflanzlicher Rohstoffe hergestellt, und härten durch Aufnahme von Sauerstoff langsam aus und werden dadurch widerstandsfähiger. Geölte Haustüren können nach 24 Stunden Trocknung vorsichtig benutzt und frühestens nach einer Woche mit Wasser belastet werden. Mit Öl getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung und müssen in geschlossenen Blechgebinden außer Haus aufbewahrt und baldmöglichst fachgerecht entsorgt werden.

Hinweise:

*Je nach der Intensität der Bewitterung am Einbauort muss die Holzoberfläche mindestens ein bis zweimal jährlich mit Pullex Holzöl nachgepflegt werden. Das Öl wird durch den Einfluss von Sonnenlicht und Feuchte an der Oberfläche sonst abgebaut. Durch die unterschiedliche Bewitterungsintensität an der Tür, dessen unteres Drittel wesentlich stärker bewittert wird, während der obere Teil im Normalfall

durch die Einbautiefe und Vordach deutlich besser geschützt ist, ist eine gleichmäßige Abwitterung nicht erreichbar!

**ADLER Lacke Pullex Öle die je nach gewünschtem Farbton verwendet werden: Holzöl farblos 50520, Holzöl grau ST 05/4 Silberrücken, Holzöl braun ST 11/1 Toskana.